

# ОПТОВЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ

Цены указаны на 05.11.2024, с учетом НДС 20% (RU)

| Наименование           | Фото                                                                                | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Розничная цена | Оптовая цена | Партнерская цена |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|
| <b>Видеонаблюдение</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |                  |
| <b>Видеокамеры</b>     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |                  |
| <b>IP камеры</b>       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |                  |
| <b>Купольные</b>       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |                  |
| <b>2 Мр</b>            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |                  |
| IPC-T020(C)<br>HiWatch |    | IP-камера купольная, 2.0MP, 1920×1080@25к/с. Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с. Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2. Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps. Аудио: 1×микрофон. Объектив: фиксированный f2.8мм. Угол обзора 94°, 16X цифровой зум. Подсветка: Smart ИК до 30м. Светочувствительность: 0.01 люкс, день/ночь. ИК фильтр, 3D DNR, подавление видео-шумов, ENF подавление аудио-шумов, DWDR широкий динамический диапазон, HLC/BLC компенсация засветки, AGC авто, регулировка усиления. Функции: движение в кадре. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI/SDK. Материал: пластик. Степень защиты: IP67. Питание: DC 12V ±25% 5W, PoE IEEE 802.3af. Рабочая температура: -40°C...+60°C, размер: Ø112×88.4мм.                                                                                                                                                                                  | 4890           | 2690         | по запросу       |
| DS-I203(E)<br>HiWatch  |    | IP-камера, купольная - разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с. Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с. Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps. Объектив: фиксированный f2.8мм. Угол обзора 104°. 16X цифровой зум. Подсветка: EXIR Smart ИК до 30м. Светочувствительность: 0.01 люкс. ИК-фильтр. 3D DNR подавление видео-шумов. DWDR широкий динамический диапазон. HLC/BLC компенсация засветки. AGC-авто. Регулировка усиления. Smart-функции: движение в кадре. Доступ с мобильных устройств. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI/SDK. Материал: металл/ABS пластик. Степень защиты: IP67. Питание: DC +12V ±25% 5.0W / PoE IEEE 802.3af. Рабочая температура: -40°C...+60°C. Габаритные размеры: Ø110×85,3 мм.                                                                                                                                                                                      | 8190           | 4505         | по запросу       |
| <b>3-8 Мр</b>          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |                  |
| DS-I402(D)<br>HiWatch  |   | Разрешение: 4.0MP 2560×1440@20к/с   Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с   Кодек: H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG   Количество потоков: 2   Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps   Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 99° / 16X Цифровой Зум   Подсветка: Smart ИК до 30м.   Светочувствительность: 0.01 Люкс   День/Ночь   ИК Фильтр   3D DNR Подавление Видео-Шумов   WDR 120дБ Широкий динамический диапазон   HLC/BLC Компенсация засветки   AGC Авто. Регулировка усиления   ROI Регион интереса   Функции: Фильтр ложных тревог по классификации целей   Доступ с мобильных устройств   Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI/SDK   Материал: Пластик/Металл   Степень защиты: IP67/IK10   Питание: DC 12V ±25% 5W / PoE IEEE 802.3af   Температура: -40°C...+60°C   Вес: 0.52кг   Размер: Ø110.8×84.7мм                                                                                                                                        | 11690          | 6430         | по запросу       |
| DS-I453M(C)<br>HiWatch |  | IP-видеокамера, купольная. Разрешение: 4.0MP 2560×1440@20к/с / 2.0MP 1920×1080@25к/с. Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с. Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711/G.722.1/MP2L2. Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps. Аудио: 1×Микрофон. Карта памяти: 1×MicroSD до 256Gb. Объектив: Фиксированный f2.8мм. Угол обзора: 98.0°, 16X - цифровой зум. Подсветка: EXIR Smart ИК до 30м/smart белая - до 20м. Светочувствительность: 0.005 люкс (день/ночь). ИК-фильтр. 3D DNR подавление видео-шумов, WDR 120дБ, широкий динамический диапазон. HLC/BLC компенсация засветки. Регулировка усиления. Smart-функции: движение в кадре. Доступ с мобильных устройств. "Reset" - кнопка сброса данных. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI/SDK. Материал: металл/ABS пластик. Степень защиты: IP67. Питание: DC +12V ±25% 5.0W / PoE IEEE 802.3af. Рабочая температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.34 кг. Габаритные размеры: Ø110×89.2 мм. | 15390          | 8465         | по запросу       |
| <b>Уличные</b>         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |                  |
| <b>2 Мр</b>            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |                  |
| IPC82-S1 HiWatch       |  | Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с   Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG   Количество потоков: 2   Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио 1×Микрофон   Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 105.8° / 16X Цифровой Зум   Подсветка: Smart ИК до 20м.   Светочувствительность: 0.05 Люкс   День/Ночь   ИК Фильтр   3D DNR Подавление Видео-Шумов   WDR Широкий динамический диапазон   BLC Компенсация засветки   AGC Авто. Регулировка усиления   Режим изображения: Горизонтальный 16:9/Вертикальный 9:16   Smart Функции: Движение в кадре   Доступ с мобильных устройств   Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI   Цвет: Белый   Материал: Металл   Степень защиты: IP67   Питание: DC +12V 0.3A 3.5W (нет в комплекте) / PoE IEEE 802.3af   Температура: -30°C...+60°C   Вес: 0.26кг   Размер: 164×60×55мм                                                                                                                    | 4500           | 2475         | по запросу       |
| IPC-B020(C)<br>HiWatch |  | IP-видеокамера, цилиндрическая, 2.0MP, 1920×1080@25к/с. Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с, кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2. Количество потоков: 2, интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps, аудио 1×микрофон. Объектив: фиксированный f2.8мм, угол обзора 94° / 16X, цифровой зум, подсветка: smart ИК до 30м. Светочувствительность: 0.01 люкс, день/ночь. ИК-фильтр, 3D DNR подавление видео-шумов. ENF подавление аудио-шумов. DWDR широкий динамический диапазон. HLC/BLC компенсация засветки. Функции: движение в кадре. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI/SDK. Материал: пластик. Степень защиты: IP67. Питание: DC 12V ±25% 5W / PoE IEEE 802.3af. Рабочая температура: -40°C...+60°C. Габаритные размеры: 138,8x60,9x57,9мм.                                                                                                                                                                                    | 4890           | 2690         | по запросу       |

|                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|
| DS-I200(E)<br>HiWatch    |    | IP Камера, цилиндрическая - Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с   Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с   Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG   Количество потоков: 2   Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps   Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 104° / 16X Цифровой Зум   Подсветка: Smart ИК до 30м.   Светочувствительность: 0.01 Люкс   День/Ночь   ИК Фильтр   3D DNR Подавление Видео-Шумов   DWDR Широкий динамический диапазон   HLC/BLC Компенсация засветки   AGC Авто. Регулировка усиления   ROI Регион интереса   Smart Функции   Доступ с мобильных устройств   Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI/SDK   Материал: Металл   Степень защиты: IP67   Питание: DC +12V ±25% 5W / PoE IEEE 802.3af   Температура: -40°C...+60°C   Вес: 0.265кг   Размер: 170.8×66×69.1мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8190  | 4505  | по запросу |
| DS-I250L(C)<br>HiWatch   |    | Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с   Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с   Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG   Количество потоков: 2   Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps   Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 107.0° / 16X Цифровой Зум   Подсветка: EXIR Smart Белая до 30м.   Светочувствительность: 0.001 Люкс   ColorVu Полноцветное изображение круглосуточно   3D DNR Подавление Видео-Шумов   DWDR Широкий динамический диапазон   HLC/BLC Компенсация засветки   AGC Авто. Регулировка усиления   ROI Регион интереса   Режим изображения: Горизонтальный 16:9/Вертикальный 9:16   Smart Функции: Движение в кадре / Несанкционированный вход   Доступ с мобильных устройств   Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI/SDK   Материал: Металл   Степень защиты: IP67   Питание: DC +12V ±25% 4.5W / PoE IEEE 802.3af   Температура: -40°C...+60°C   Вес: 0.31кг   Размер: 57.7×62×152мм                                                                                                                                                                                                                            | 10090 | 5550  | по запросу |
| DS-I250M(C)<br>HiWatch   |    | Видеокамера сетевая цветная. Разрешение: 2Мрх 1920х1080 25 к/с; Матрица: 1/2.8" progressive CMOS; Объектив: 2.8 мм; Угол обзора: 105°; Чувствительность: 0.01 Люкс; Встроенный микрофон; ИК-фильтр: механический; Дальность подсветки: до 30м; Питание: 12V(DC); Потребление: 6Вт; Стандарт защиты: IP67; Наличие PoE: да; Габаритные размеры: Ø 69,1х66х172.2мм; Вес: 0,5г; Диапазон рабочих температур: -40°C +60°C; Корпус: Пластик+металл; Функции: 3D DNR; День/Ночь; DWDR Широкий Динамический Диапазон; Компенсация Засветки; Детекция движения в кадре; Двойной Поток; Доступ к Видео с Мобильных устройств; Настройка Цветопередачи; ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, Bonjour, NIK Cloud P2P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11190 | 6155  | по запросу |
| <b>3-4 Мр</b>            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |            |
| DS-I400(D)<br>HiWatch    |    | IP Видеокамера DS-I400(D) HiWatch. Разрешение: 4.0MP 2560×1440   Выход гибридный   Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 100°   Подсветка: ИК до 30м.   Светочувствительность: 0.01 Люкс   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   3D DNR Подавление Видео-Шумов   DWDR Широкий динамический диапазон   HLC/BLC Компенсация засветки   AGC Авто. Усилитель сигнала   ATW Авто. Баланс белого   OSD Меню   Материал: ABS Пластик   Степень защиты: IP67   Питание: DC +12V 4.5W   Температура: -40°C...+60°C   Размер: 173х69х66 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11190 | 6155  | по запросу |
| DS-I450M(C)<br>HiWatch   |  | Разрешение: 4.0MP 2560×1440@20к/с   Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с   Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2   Количество потоков: 2   Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Audio 1×Микрофон / 1×MicroSD Карта памяти до 256Gb   Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 98° / 16X Цифровой Зум   Подсветка: EXIR Smart ИК до 30м. / Smart Белая до 20м.   Светочувствительность: 0.005 Люкс   День/Ночь   ИК Фильтр   3D DNR Подавление видео-шумов   WDR 120дБ Широкий динамический диапазон   HLC/BLC Компенсация засветки   AGC Авто. регулировка усиления   ROI Регион интереса   Smart Функции: Движение в кадре / Антисаботаж   Доступ с мобильных устройств   Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI/SDK   Reset Кнопка сброса настроек   Материал: Металл/Пластик   Степень защиты: IP67   Питание: DC 12V ±25% 5W / PoE IEEE 802.3af   Температура: -40°C...+60°C   Вес: 0.27кг   Размер: 170.8×66×69.1мм                                                                                                                                                                                 | 15390 | 8465  | по запросу |
| <b>Видеорегистраторы</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |            |
| <b>NVR</b>               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |            |
| <b>4-х каналные</b>      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |            |
| DS-N304(D)<br>HiWatch    |  | Количество каналов: 4×IP   Запись: 4×8MP@30к/с / 4×6MP@30к/с / 4×5MP@30к/с / 4×4MP@30к/с / 4×3MP@30к/с / 4×2MP@30к/с   Воспроизведение: 1×8.0MP / 5×2.0MP   Битрейт: Входящий 40 Мбит/с / Исходящий 80 Мбит/с   Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u   Количество потоков: 2   Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Audio 1×RCA Вход/1×RCA Выход / Сигнальный 4×Вход/1×Выход / 2×USB 2.0 / 1×HDMI UHD 4K / 1×VGA FullHD   Носители: 1×SATA HDD 8Тб (нет в комплекте)   Облачный сервис: NIK-Connect   Доступ с мобильных устройств: NIK-Connect   Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи NVR Регистратора   Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность   Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре   Управление: NIK-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь   Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI   Материал: ABS Пластик/Металл   Типоразмер: Настольный 1U   Питание: DC 12V ±10% 10W (БП в комплекте)   Температура: -10°C...+55°C   Вес: 1.0кг   Размер: 320×240×48мм                                                                                                   | 14590 | 8025  | по запросу |
| DS-N304P(D)<br>HiWatch   |  | Количество каналов: 4×IP   Запись: 4×8MP@25к/с / 4×6MP@25к/с / 4×5MP@25к/с / 4×4MP@25к/с / 4×2MP@25к/с / 4×1MP@25к/с   Воспроизведение: 1×8.0MP / 5×2.0MP   Битрейт: Входящий 40 Мбит/с / Исходящий 80 Мбит/с   Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u   Количество потоков: 2   Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / PoE 4×RJ45 10/100Mbps IEEE 802.3af/at 50W до 250м. / Audio 1×RCA Вход/1×RCA Выход / Сигнальный 4×Вход/1×Выход / 2×USB 2.0/3.0 / 1×HDMI UHD 4K / 1×VGA QHD 2K   Носители: 1×SATA HDD 8Тб (нет в комплекте)   Облачный сервис: NIK-Connect   Доступ с мобильных устройств: NIK-Connect   Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи NVR Регистратора   Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность   Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре   Меню: GUI Мультиязыковое   Управление: NIK-Central / NIK-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь   Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI   Материал: ABS Пластик/Металл   Типоразмер: Настольный 1U   Питание: DC 48V ±10% 10W (БП в комплекте)   Температура: -10°C...+55°C   Вес: 1.0кг   Размер: 320×240×48мм | 20790 | 11435 | по запросу |
| <b>8-ми каналные</b>     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |            |

|                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|
| DS-N308(D)<br>HiWatch    |    | IP Видеорегистратор - Количество каналов: 8×IP   Запись: 8×8MP@25к/с / 8×6MP@25к/с / 8×5MP@25к/с / 8×4MP@25к/с / 8×3MP@25к/с / 8×2MP@25к/с   Воспроизведение: 1×8.0MP / 5×2.0MP   Битрейт: Входящий 80 Мбит/с / Исходящий 80 Мбит/с   Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u   Количество потоков: 2   Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Audio 1×RCA Вход/1×RCA Выход / Сигнальный 4×Вход/1×Выход / 2×USB 2.0 / 1×HDMI UHD 4K / 1×VGA FullHD   Носители: 1×SATA HDD 8Тб (нет в комплекте)   Облачный сервис: HiK-Connect   Доступ с мобильных устройств: HiK-Connect   Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи NVR Регистратора   Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность   Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре   Управление: HiK-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь   Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI   Материал: ABS Пластик/Металл   Типоразмер: Настольный 1U   Питание: DC 12V ±10% 10W (БП в комплекте)   Температура: -10°C...+55°C   Вес: 1.0кг   Размер: 320×240×48мм                                                                                                                                                                              | 16290 | 8960  | по запросу |
| DS-N308P(D)<br>HiWatch   |    | Количество каналов: 8×IP   Запись: 8×8MP@25к/с / 8×6MP@25к/с / 8×5MP@25к/с / 8×4MP@25к/с / 8×2MP@25к/с / 8×1MP@25к/с   Воспроизведение: 1×8.0MP / 5×2.0MP   Битрейт: Входящий 80 Мбит/с / Исходящий 80 Мбит/с   Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u   Количество потоков: 2   Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / PoE 8×RJ45 10/100Mbps IEEE 802.3af/at 75W до 250m. / Audio 1×RCA Вход/1×RCA Выход / Сигнальный 4×Вход/1×Выход / 2×USB 2.0/3.0 / 1×HDMI UHD 4K / 1×VGA QHD 2K   Носители: 1×SATA HDD 8Тб (нет в комплекте)   Облачный сервис: HiK-Connect   Доступ с мобильных устройств: HiK-Connect   Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи NVR Регистратора   Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность   Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре   Меню: GUI Мультиязыковое   Управление: HiK-Central / HiK-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь   Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI   Материал: ABS Пластик/Металл   Типоразмер: Настольный 1U   Питание: DC 48V ±10% 10W (БП в комплекте)   Температура: -10°C...+55°C   Вес: 1.0кг   Размер: 320×240×48мм                                                                                                  | 24490 | 13470 | по запросу |
| <b>16-ти каналные</b>    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |            |
| DS-N316(D)<br>HiWatch    |    | Количество каналов: 16×IP   Запись: 16×8MP@25к/с / 16×6MP@25к/с / 16×5MP@25к/с / 16×4MP@25к/с / 16×3MP@25к/с / 16×2MP@25к/с   Воспроизведение: 1×8.0MP / 5×2.0MP   Битрейт: Входящий 160 Мбит/с / Исходящий 80 Мбит/с   Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u   Количество потоков: 2   Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100/1000Mbps / Audio 1×RCA Вход/1×RCA Выход / Сигнальный 4×Вход/1×Выход / 2×USB 2.0 / 1×HDMI UHD 4K / 1×VGA FullHD   Носители: 1×SATA HDD 8Тб (нет в комплекте)   Облачный сервис: HiK-Connect   Доступ с мобильных устройств: HiK-Connect   Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи NVR Регистратора   Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность   Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре   Управление: HiK-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь   Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI   Материал: ABS Пластик/Металл   Типоразмер: Настольный 1U   Питание: DC 12V ±10% 10W (БП в комплекте)   Температура: -10°C...+55°C   Вес: 1.0кг   Размер: 320×240×48мм.                                                                                                                                                                                      | 18590 | 10225 | по запросу |
| DS-N316/2(D)<br>HiWatch  |  | Количество каналов: 16×IP   Запись: 16×8MP@25к/с / 16×6MP@25к/с / 16×5MP@25к/с / 16×4MP@25к/с / 16×3MP@25к/с / 16×2MP@25к/с   Воспроизведение: 1×8.0MP / 5×2.0MP   Битрейт: Входящий 160 Мбит/с / Исходящий 80 Мбит/с   Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u   Количество потоков: 2   Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100/1000Mbps / Audio 1×RCA Вход/1×RCA Выход / Сигнальный 4×Вход/1×Выход / 2×USB 2.0 / 1×HDMI UHD 4K / 1×VGA FullHD   Носители: 2×SATA HDD 8Тб (нет в комплекте)   Облачный сервис: HiK-Connect   Доступ с мобильных устройств: HiK-Connect   Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи NVR Регистратора   Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность   Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре   Управление: HiK-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь   Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI   Материал: ABS Пластик/Металл   Типоразмер: 1U   Питание: DC 12V ±10% 15W (БП в комплекте)   Температура: -10°C...+55°C   Вес: 1.8кг   Размер: 385×315×52мм                                                                                                                                                                                                  | 20990 | 11545 | по запросу |
| DS-N316/2P(D)<br>HiWatch |  | Сетевой видеорегистратор. Количество каналов: 16×IP   Запись: 16×8MP@25к/с / 16×6MP@25к/с / 16×5MP@25к/с / 16×4MP@25к/с / 16×3MP@25к/с / 16×2MP@25к/с   Воспроизведение: 1×8.0MP / 5×2.0MP   Битрейт: Входящий 160 Мбит/с / Исходящий 80 Мбит/с   Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u   Количество потоков: 2   Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100/1000Mbps / PoE 16×RJ45 10/100Mbps IEEE 802.3af/at 150W до 250m. / Audio 1×RCA Вход/1×RCA Выход / Сигнальный 4×Вход/1×Выход / 2×USB 2.0 / 1×HDMI UHD 4K / 1×VGA FullHD   Носители: 2×SATA HDD 8Тб (нет в комплекте)   Облачный сервис: HiK-Connect   Доступ с мобильных устройств: HiK-Connect   Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи NVR Регистратора   Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность   Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре   Управление: HiK-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь   Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI   Материал: ABS Пластик/Металл   Типоразмер: 1U   Питание: AC 100V~240V 50-60Hz 15W   Температура: -10°C...+55°C   Вес: 3.0кг   Размер: 385×315×52мм                                                                                                                         | 46390 | 25515 | по запросу |
| <b>32-х каналные</b>     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |            |
| DS-N332/2(C)<br>HiWatch  |  | IP-видеорегистратор. Количество каналов: 32×IP. Запись: 32×8MP@25к/с / 32×6MP@25к/с / 32×5MP@25к/с / 32×4MP@25к/с / 32×3MP@25к/с / 32×2MP@25к/с. Воспроизведение: 2×8.0MP / 4×4.0MP / 8×2.0MP. Битрейт: входящий 256 Мбит/с, исходящий 160 Мбит/с. Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/G.711u/G.722. Dual-OS высокопроизводительная операционная система. Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100/1000Mbps / Audio 1×RCA Вход/1×RCA Выход / Сигнальный 4×Вход/1×Выход / 2×USB 2.0 / 1×HDMI UHD 4K / 1×VGA FullHD. Носители: 2×SATA HDD 10Тб (нет в комплекте). Облачный сервис: HiK-Connect. Доступ с мобильных устройств: HiK-Connect. Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи NVR регистратора. Настройка: цветопередача/яркость/контрастность. VCA тревоги обнаружения. ANR гарантированное сетевое хранение. Smart-функции: запись по событию или движению в кадре/поиск события. Меню: GUI мультиязыковое. Управление: HiK-Central / HiK-Connect / iVMS / WEB клиент / мышь. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Материал: ABS пластик/металл. Типоразмер: 1U. Питание: DC 12V ±10% 15W (БП в комплекте). Рабочая температура: -10°C...+55°C. Вес: 1.0 кг. Размер: 385×315×52 мм. | 36390 | 20015 | по запросу |

# ОПТОВЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ

Цены указаны на 05.11.2024, с учетом НДС 20% (RU)

| Наименование                                | Фото                                                                                | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Розничная цена | Оптовая цена | Партнерская цена |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|
| <b>Электропитание</b>                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |              |                  |
| <b>Источники питания</b>                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |              |                  |
| БП 220/12-1A DME                            |    | Блок питания 220/12-1A, входное напряжение 110/220В, выходное напряжение 12В, диапазон рабочих температур от -20°C до +60°C, номинальный ток 1А, габаритные размеры 70x40x30мм.                                                                                                                                                                               | 240            | 180          | по запросу       |
| БП 220/12-2A DME                            |    | Блок питания 220/12-2A, входное напряжение 110/220В, выходное напряжение 12В, диапазон рабочих температур от -10°C до +40°C, номинальный ток 2А, габаритные размеры 70x40x30мм.                                                                                                                                                                               | 320            | 250          | по запросу       |
| БП 220/12-3A DME                            |    | Блок питания 220/12-3A, входное напряжение 110/220В, выходное напряжение 12В, диапазон рабочих температур от -10°C до +40°C, номинальный ток 3А, габаритные размеры 75x45x30мм.                                                                                                                                                                               | 470            | 360          | по запросу       |
| БП 220/12-4A DME                            |    | Блок питания 220/12-4A, входное напряжение 110/220В, выходное напряжение 12В, диапазон рабочих температур от -10°C до +40°C, номинальный ток 4А, габаритные размеры 80x47x30мм.                                                                                                                                                                               | 620            | 470          | по запросу       |
| БП 220/12-5A DME                            |    | Блок питания 220/12-5A, входное напряжение 110/220В, выходное напряжение 12В, диапазон рабочих температур от -10°C до +40°C, номинальный ток 5А, габаритные размеры 110x50x30мм.                                                                                                                                                                              | 700            | 550          | по запросу       |
| БП 220/12-5A (сеточный) DME                 |  | Блок питания 220/12-5A (сеточный) мини, входное напряжение 110/220В, выходное напряжение 12В, мощность 60 Вт, диапазон рабочих температур от +1°C до +35°C, номинальный ток 5А, габаритные размеры 110x80x35мм (размер MS). Предназначен для подключения светодиодных лент, ламп, мониторов, ноутбуков, камер видеонаблюдения и ЖК-телевизоров.               | 500            | 410          | по запросу       |
| БП 220/12-10A (сеточный) DME                |  | Блок питания 220/12-10A (сеточный), входное напряжение 110/220В, выходное напряжение 12В, мощность 120 Вт, диапазон рабочих температур от +1°C до +35°C, номинальный ток 10А, габаритные размеры 200x100x42 мм (размер S). Предназначен для подключения светодиодных лент, ламп, мониторов, ноутбуков, камер видеонаблюдения и ЖК-телевизоров.                | 800            | 650          | по запросу       |
| БП 220/12-12,5A (сеточный) DME              |  | Блок питания 220/12-12,5A (сеточный), входное напряжение 110/220В, выходное напряжение 12В, мощность 150 Вт, диапазон рабочих температур от +1°C до +35°C, номинальный ток 12,5А, габаритные размеры 200x100x42 мм (размер S). Предназначен для подключения светодиодных лент, ламп, мониторов, ноутбуков, камер видеонаблюдения и ЖК-телевизоров.            | 850            | 700          | по запросу       |
| БП 220/12-16,5A (сеточный) DME              |  | Блок питания 220/12-16,5A (сеточный), входное напряжение 110/220В, выходное напряжение 12В, мощность 200 Вт, диапазон рабочих температур от +1°C до +35°C, номинальный ток 16,5А, габаритные размеры 200x100x42 мм (размер S). Предназначен для подключения светодиодных лент, ламп, мониторов, ноутбуков, камер видеонаблюдения и ЖК-телевизоров.            | 1050           | 850          | по запросу       |
| БП 220/12-20A (сеточный) с вентилятором DME |  | Блок питания 220/12-20A (сеточный) с вентилятором, входное напряжение 110/220В, выходное напряжение 12В, мощность 250 Вт, диапазон рабочих температур от +1°C до +35°C, номинальный ток 20А, габаритные размеры 200x110x50мм (размер MS). Предназначен для подключения светодиодных лент, ламп, мониторов, ноутбуков, камер видеонаблюдения и ЖК-телевизоров. | 1200           | 990          | по запросу       |
| БП 220/12-30A (сеточный) с вентилятором DME |  | Блок питания 220/12-30A (сеточный) с вентилятором, входное напряжение 110/220В, выходное напряжение 12В, мощность 350 Вт, диапазон рабочих температур от +1°C до +35°C, номинальный ток 30А, габаритные размеры 200x110x50мм (размер MS). Предназначен для подключения светодиодных лент, ламп, мониторов, ноутбуков, камер видеонаблюдения и ЖК-телевизоров. | 1350           | 1100         | по запросу       |
| БП 220/12-5A (влагозащищенный) DME          |  | Блок питания 220/12-5A (влагозащищенный), мощность 60Вт, входное напряжение 110/220В, выходное напряжение 12В, диапазон рабочих температур от -40°C до +50°C, номинальный ток 5А, IP67, габаритные размеры 150x55x21мм. Предназначен для подключения светодиодных лент, ламп, мониторов, ноутбуков, камер видеонаблюдения и ЖК-телевизоров.                   | 1100           | 900          | по запросу       |
| БП 220/12-6,5A (влагозащищенный) DME        |  | Блок питания 220/12-6,5A (влагозащищенный), мощность 80 Вт, входное напряжение 110/220В, выходное напряжение 12В, диапазон рабочих температур от -40°C до +50°C, номинальный ток 6,5А, IP67, габаритные размеры 160x55x21мм. Предназначен для подключения светодиодных лент, ламп, мониторов, ноутбуков, камер видеонаблюдения и ЖК-телевизоров.              | 1200           | 1000         | по запросу       |

|                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|
| БП 220/12-8,3А<br>(влагозащищённый) DME  |  | Блок питания 220/12-8,3А (влагозащищённый), мощность 100Вт, входное напряжение 110/220В, выходное напряжение 12В, диапазон рабочих температур от -40°С до +50°С, номинальный ток 8,3А, IP67, габаритные размеры 170х55х21мм. Предназначен для подключения светодиодных лент, ламп, мониторов, ноутбуков, камер видеонаблюдения и ЖК-телевизоров.   | 1350 | 1100 | по запросу |
| БП 220/12-12,5А<br>(влагозащищённый) DME |  | Блок питания 220/12-12,5А (влагозащищённый), мощность 150Вт, входное напряжение 110/220В, выходное напряжение 12В, диапазон рабочих температур от -40°С до +50°С, номинальный ток 12,5А, IP67, габаритные размеры 190х55х21мм. Предназначен для подключения светодиодных лент, ламп, мониторов, ноутбуков, камер видеонаблюдения и ЖК-телевизоров. | 1600 | 1300 | по запросу |
| БП 220/12-16,5А<br>(влагозащищённый) DME |  | Блок питания 220/12-16,5А (влагозащищённый), мощность 200Вт, входное напряжение 110/220В, выходное напряжение 12В, диапазон рабочих температур от -40°С до +50°С, номинальный ток 16,5А, IP67, габаритные размеры 210х65х31мм. Предназначен для подключения светодиодных лент, ламп, мониторов, ноутбуков, камер видеонаблюдения и ЖК-телевизоров. | 2000 | 1650 | по запросу |